

Graudu attīrīšana

Šis faktiski nav graudu attīrīšanas process, bet ievērojama daļa piemaisījumu tiek izpūsti ārpus piekabes kaltēšanas laikā – pateicoties jaudīgajam ventilātoram.



TURBODAN specifkācija

Modelis	TD15	TD18	TD25
Ietilpība (t)	15	18	25
Ietilpība (m3)	20	24	32
Kurtuves jauda (kW)	700	700	1000
Gaisa padeve (m3/h)	22000	25000	35000
Kaltēšanas efektivitāte (%/stundā)	4-5%/stundā	4-5%/stundā	4-5%/stundā
Dzesēšanas laiks (min)	20-30	20-30	20-30
Ventilējamās grīdas perforējums (mm)	1,5	1,5	1,5
Ģenerators (kW)	12	12	20
Pašsvars (kg)	6800	7300	11300
Degvielas tvertne (l)	800	800	1300
Garums (m)	10,5	11,5	12,5
Platums (m)	2,55	2,7	3,25
Augstums (m)	3,55	3,55	3,55
Grīdas garums (m)	6,5	7,27	8,62
Produkcijas slāņa augstums (m)	3,05	3,05	3,15



SIA «AGRO-KAMARDE»

«Grantes», Gailišu pag, Bauskas nov., LV 3931.
Tāl. 29455051, 26361631, 29483095,
fakss: 63923045. e-pasts: agro@agrokamarde.lv
www.agrokamarde.lv

